

**Mietpreisliste für Autobetonpumpen (gültig ab 01.01.2025)**

Reichhöhe	Schlauchpumpe	bis 24 m	bis 36 m	bis 42 m	bis 47 m	bis 51 m	bis 56 m
	€	€	€	€	€	€	€
An- und Abfahrt	120,00	115,00	145,00	180,00	245,00	300,00	300,00
Fördermenge		<b>Nutzungspreise</b>					
(je Aufstellungsort)							
bis 15 m³ pauschal	Abrechnung im Stundenmietsatz	267,50	357,50	507,50	607,50	722,50	767,50
bis 25 m³ pauschal		342,50	432,50	587,50	692,50	792,50	842,50
bis 50 m³ je m³		13,80	15,30	17,80	19,80	21,60	22,80
bis 100 m³ je m³		13,50	15,00	17,50	19,50	21,30	22,50
bis 200 m³ je m³		13,20	14,70	17,20	19,20	21,00	22,20
über 200 m³ je m³		12,70	14,20	16,70	18,70	20,50	21,70
Ministrechnungsbetrag		550,00	382,50	502,50	687,50	852,50	1022,50
Ministfördermenge		15 m³/h	15 m³/h	20 m³/h	25 m³/h	25 m³/h	25 m³/h
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Mindestfördermenge / Stundenmietsatz Schlauchpumpe	155,00	160,00	180,00	220,00	255,00	300,00	315,00
Standortwechsel auf der Baustelle		75,00	85,00	110,00	120,00	140,00	150,00
Absage einen Werktag vor disponiertem Einsatz (nach 14 Uhr)	275,00	190,00	250,00	345,00	425,00	515,00	530,00
Absage am disponiertem Einsatztag	415,00	285,00	375,00	515,00	640,00	765,00	800,00
Vergebliche An- und Abfahrt	550,00	382,50	502,50	687,50	852,50	1.022,50	1.067,50
<b>Sonderleistungen und Zuschläge</b>							<b>€</b>
Rohr-/ Schlauchleitung bis NW 65					je lfd. mtr.		7,00
Rohr-/ Schlauchleitung ab NW 80					je lfd. mtr.		8,00
Endschlauchwechsel inkl. Reduzierung & 3 mtr. Schlauch NW 65 / NW 80 / NW 100					pauschal		75,00*
Bogen					je Stück		20,00
Reduzierung					je Stück		20,00
Deckenrundverteiler RV 12					je m³		auf Anfrage*
Schwerlastgenehmigung für Betonpumpen M52 / M56							auf Anfrage*
Zuschlag beim Pumpen von Faserbeton, Leichtbeton und Schwerbeton					je m³		2,50*
Baustelle ohne Reinigungsmöglichkeit/ Entsorgungskosten							100,00
Gestellung von 2. Maschinisten von Ankunft bis Abfahrt Baustelle (bei zusätzlicher Rohr/ Schlauchleitung über 30 mtr. bei Schlauchpumpen bzw. über 20 mtr. bei Mastpumpen generell)					je Std.		50,00*
Nachtzulage von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr					je Std.		75,00*
Samstagszulage (von Ankunft bis Abfahrt)					je Std.		60,00*
Sonn- und Feiertagszulage							auf Anfrage
Anlieferung Deckenrundverteiler und Rohrleitungen über 20 lfd. m					je Std.		75,00*

**Bemerkungen:**

\*= Diese Preise sind nicht rabattfähig

Vorgenannte Preise gelten für die Vermietung während der Arbeitszeit zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Wartezeiten auf der Baustelle werden zum Stundenmietsatz abgerechnet.

Die Berechnung des Nutzungspreises je Stunde erfolgt ab Ankunft bis Abfahrt Baustelle zuzgl. der jeweiligen An- und Abfahrtpauschalen.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preise ihre Gültigkeit.

Ferner gelten unsere umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonförderungsgeräten.

Für den Einsatz von Sondergeräten stehen wir Ihnen zur Beratung gerne kostenlos zur Verfügung.

**Folgende bauseitige Leistungen sind Voraussetzung:**

1. Einwandfreier tragfähiger Zufahrtsweg und Stellplatz für die Pumpe.
2. Hilfskräfte zum Auf- und Abbau, sowie zur Reinigung der Rohrleitungen.
3. Vorhalten eines Wasseranschlusses am Aufstellort der Maschine.
4. Reinigungsmöglichkeit der Pumpe bzw. Sanierungspumpe incl. der Rohr- und Schlauchleitungen auf der Baustelle sowie ein bauseitig zugewiesener Platz für die Ablagerungen von Restbeton.

**Zahlungsbedingungen:**

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Rechnungen für Betonfördergeräte sind sofort ohne Abzug von Skonto zahlbar.

Es gelten unsere im Internet unter: [www.tb-transportbeton.de/AGB](http://www.tb-transportbeton.de/AGB) einsehbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

## Betonpumpenparameter

Autobetonpumpe	S 20	S 24 X	S 26 X	S 28 X	M 36
Reichhöhe (m)	19,6	23,5	25,8	27,8	35,6
Reichweite (m)	15,8	19,1	22,1	23,7	28,5
Ausfalthöhe (m)	3,9	5,0	5,9	5,9	8,5
Abstützweite vorne (m)	2,5	4,7	5,9	5,9	5,5
Abstützweite hinten (m)	2,5	2,5	3,6	3,6	7,0
Stützdruck vorn (kN)	110	140	140	130	210
Stützdruck hinten (kN)	70	90	90	100	210
Fahrzeughöhe (m)	3,6	3,8	3,8	3,8	3,9
Fahrzeuglänge (m)	8,4	9,9	8,8	9,9	11,5
Gewicht (t)	18,0	23,0	19,0	23,0	26,0

Autobetonpumpe	S 36 X	S 38 SX	S 47 SX	S 51 SX	M 56
Reichhöhe (m)	35,3	37,3	46,5	50,5	55,5
Reichweite (m)	31,3	32,6	41,0	45,0	50,0
Ausfalthöhe (m)	7,8	7,4	9,8	10,0	15,6
Abstützweite vorne (m)	6,2	7,0	9,0	9,0	9,3
Abstützweite hinten (m)	5,7	7,3	9,3	10,0	12,1
Stützdruck vorn (kN)	190	195	245	295	300
Stützdruck hinten (kN)	150	195	245	295	315
Fahrzeughöhe (m)	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0
Fahrzeuglänge (m)	11,2	10,2	11,9	13,2	14,2
Gewicht (t)	26,0	27,5	33,0	39,0	46,0

Unsere Transportbetonfahrmaschinern benötigen eine Zufahrt mit einer Mindestbreite von 2,70 m und einer Mindesthöhe von 4,00 m.

Die Transportbetonfahrmaschinern sind auf der Baustelle von geeignetem Personal des Käufers einzuweisen, insbesondere bei Rückwärtsfahrten.

